

Modell 8319CTFPEEx Nöd- ögon/ansiktsdusch för utomhusbruk och placering i explosionsklassat område, hölje i kemikaliebeständig UV resistent ABS, med löstagbar isolering. Duschen och skåpet hålls fryssäker med värmekabel, Vattnet i ögon/ansiktsduschen dräneras ut efter avslutad spolning, i händelse av strömavbrott dräneras vattnet ut ur duschen automatiskt

Modell 8319CTFPEEx är certifierad av CSA för att möta ANSI Z358.1 2004 standard för nöd- ögondusch utrustning

Komponenter:

Sil: 8129FC i ABS

Dragstång: SP200 i rostfritt stål

Kroppsdusch ventil: SP260 i förkromad mässing med kula och axel i rostfritt stål

Flödeskontroll: Integrerat i sil & munstycken, kontrollerar vatten flödet för att spolbild inte ska ändras om trycket är mellan 2- 6,2 bar

Ögon/ansiktsdusch munstycke: SP21FC med tryckplatta i rostfritt stål med **Supernova*** färgefterlysande dekal med text TRYCK

Fryssäkerhets ventil: SP158A öppnar i händelse av fel på uppvärmning vid 2°C och dränerar ut vattnet, stänger igen vid 7°C

Termostat: SP155

EI: 230V 50Hz 500A

EX KLASS: EEx ed m II CT6 ATEX 1068

Rör: Varmgalvaniserat stål/rostfritt stål

Universal skylt: Modell SP178 vertikal universal ögonduschskylt storlek 20 x 28 cm

Testkort: SP170 grönt kort i vattentät plastficka med band för enkel montering på dusch, med plats för datum och signatur vid test av utrustning.

Anslutning: 1 ¼" i toppen

Modell 8319CTFPEEx RSK 8213580



Tillbehör & alternativ: (ev. extra kostnad)

Nöd-ögon/ansiktsdusch: 8319CTFP

Pull- kit: För krypande aktivering (best.nr:90137)

Tempererat vatten: kontakta Berendsen Safety AB

Larm: Ljud/ljus larm switchar m. m

Skylt NYHET! **Supernova®** unik färgefterlysande grön universal skylt, syns lika bra i ljus som i mörker (best.nr.90206)