

Modell 8111FP nöddusch för placering utomhus, sil med integrerad tryck och flödesreglering. Tryckplatta i rostfritt stål, rör dragning sker på uppvärmd insida av vägg

Modell 8111FP är certifierad av CSA för att möta ANSI Z358.1 2004 standard för nöd- ögondusch utrustning

Komponenter:

Sil: 8129FC

Flödeskontroll: integrerat i nöddusch kontrollerar att spolbilden är perfekt arbetar mellan 2-6 bars tryck

Ventil: Modell SP404 i förkromad mässing, utrustad med en kula och axel i rostfritt stål, aktiveras via tryckplatta med **Supernova®** färg efterlysande dekal med symbol

Universal skylt: Modell SP177 vertikal universal ögonduschskylt storlek 20 x 28 cm

Testkort: SP170 grönt kort i vattentät plastficka med band för enkel montering på dusch, med plats för datum och signatur vid test av utrustning.

Anslutning: 1"

Modell 8111FP

RSK 821 3738



Tillbehör & alternativ: (extra kostnad)

Skyddsblandare: Haws 9201 (best.nr:90038)

Skylt NYHET! **Supernova®** unik färgafterlysande grön universal skylt, syns lika bra i ljus som i mörker (best.nr.90205)